



1 Drill two 1/2" holes through door and remove all wood between holes.
 Perfore dos agujeros de media pulgada a través de la puerta y quite toda la madera entre los agujeros.
 Percez deux trous d'un demi-pouce dans la porte et retirez tout le bois entre les trous.

post
poste
poteau

post
poste
poteau

Swing in
Balancearse hacia adentro
Balancer vers l'intérieur

Swing out
Balancearse hacia afuera
Balancer vers l'extérieur

2

1/8"
3,5 mm

3

post
poste
poteau

Swing in
Balancearse hacia adentro
Balancer vers l'intérieur

post
poste
poteau

Swing out
Balancearse hacia afuera
Balancer vers l'extérieur

4

Toggle thumbpiece while inserting to secure.
 Alterna la pieza para pulgar mientras la insertas para asegurarla.
 Basculer le pouce tout en insérant pour sécuriser.

5

1/8"
3,5 mm

Before securing, hold down thumbpiece to ensure it can completely lift the latch to open gate.
 Antes de asegurarlo, mantenga presionada la pieza de pulgar para asegurarse de que pueda levantar completamente el pestillo para abrir la puerta.
 Avant de sécuriser, maintenez la molette en place pour vous assurer que le loquet est complètement ouvert pour ouvrir la porte.